

Insert cheminée en acier KRATKI FLOKI M gauche 10 kW Ø 200 revêtement noir

SKU: FLOKI/M/L/BLACK EAN: 5903751242369



Données techniques

Données générales

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Version | Coin gauche |
| Puissance nominale (kW) | 10 |
| Plage de puissance de chauffage (kW) | 7-13 |
| Efficacité thermique (%) | 83.6 |
| Température des gaz de combustion (oC) | 235 |
| Longueur maximale de la billette (cm) | 50 |
| Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2) | 500 |
| Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2) | 700 |
| diamètre de la sortie des gaz de combustion | 200 |
| COULEUR | Noir |
| FERMETURE | Non |
| Matériau | Acier |
| Ouverture de la porte | Gauche |

Efficacité énergétique

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Classe énergétique | A + |
| L'EEI | 111 |
| Efficacité énergétique saisonnière (%) | 74 |
| Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW) | 10 |
| Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en % | 0.082 |
| Émissions de CO (mg/m3) | 1033 |
| Émission de pollen (mg/m3) | 28 |
| Émissions de NOx (mg/m3) | 135 |
| Émissions OGC (mg/m3) | 74 |
| Débit massique des gaz de combustion (g/s) | 9 |

Certifications / Conformité

Certificats **L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

EAN **5903751242369**

Paramètres physiques

| | |
|-----------------|---------------|
| Largeur (cm) | 79.9 |
| Hauteur (cm) | 120.4 |
| Profondeur (cm) | 49.4 |
| Poids (kg) | 154.54 |

