



# Insert cheminée en acier KRATKI FLOKI L 12 kW Ø 200 revêtement noir

SKU: FLOKI/L/PF/BLACK EAN: 5903751242420

## Données techniques

### Données générales

Version	<b>Face à face</b>
Puissance nominale (kW)	<b>12</b>
Plage de puissance de chauffage (kW)	<b>9-15</b>
Efficacité thermique ( %)	<b>85.4</b>
Température des gaz de combustion (oC)	<b>233</b>
Longueur maximale de la billette (cm)	<b>50</b>
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	<b>500</b>
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	<b>700</b>
diamètre de la sortie des gaz de combustion	<b>200</b>
COULEUR	<b>Noir</b>
FERMETURE	<b>Non</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Ouverture de la porte	<b>Gauche</b>

### Efficacité énergétique

Classe énergétique	<b>A +</b>
L'EEI	<b>114</b>
Efficacité énergétique saisonnière ( %)	<b>75</b>
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	<b>12</b>
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	<b>0.092</b>
Émissions de CO (mg/m3)	<b>1146</b>
Émission de pollen (mg/m3)	<b>17</b>
Émissions de NOx (mg/m3)	<b>106</b>
Émissions OGC (mg/m3)	<b>76</b>
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	<b>9.3</b>

## Certifications / Conformité

Certificats **L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

## Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

EAN **5903751242420**

## Paramètres physiques

Largeur (cm) **93.2**

Hauteur (cm) **120.4**

Profondeur (cm) **48.2**

Poids (kg) **174.86**

