

# Insert cheminée KRATKI NBC 500/500 8 kW Ø 200 porte relevable revêtement noir

SKU: NBC/500/500/BLACK EAN: 5901350034347



## Données techniques

### Données générales

Version	<b>Relevage sur trois côtés</b>
Puissance nominale (kW)	<b>8</b>
Plage de puissance de chauffage (kW)	<b>3.5 - 10.0</b>
Efficacité thermique ( % )	<b>83.5</b>
Température des gaz de combustion (oC)	<b>198</b>
Longueur maximale de la billette (cm)	<b>40</b>
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	<b>≥500</b>
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	<b>≥700</b>
diamètre de la sortie des gaz de combustion	<b>200</b>
COULEUR	<b>Noir</b>
FERMETURE	<b>Non</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Ouverture de la porte	<b>En haut</b>

### Efficacité énergétique

Classe énergétique	<b>A +</b>
L'EEI	<b>111</b>
Efficacité énergétique saisonnière ( % )	<b>73.5</b>
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	<b>8</b>
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	<b>0.085</b>
Émissions de CO (mg/m3)	<b>1066</b>
Émission de pollen (mg/m3)	<b>38</b>
Émissions de NOx (mg/m3)	<b>107</b>
Émissions OGC (mg/m3)	<b>51</b>
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	<b>8.1</b>

## Certifications / Conformité

Certificats

**KRATKI PRO, L'écoconception,  
Conçu pour la récupération,  
BlmSchV 2**

## Informations complémentaires

Équipement

**Apparition aérienne,  
Cendrier, Chargement de la  
chambre de combustion,  
Verre en verre décoratif**

DEVANT

**Façade en acier avec verre  
sérigraphié**

Type de carburant

**Bois à feuilles caduques  
assaisonné (humidité ≤  
20%)**

 Nombre de pièces dans  
un colis.

**1**

EAN

**5901350034347**

## Paramètres physiques

 Largeur (cm) **57.6**

 Hauteur (cm) **147**

 Profondeur (cm) **71.9**

 Poids (kg) **238**
