

Insert cheminée KRATKI NBC 600/400 9 kW Ø 200 porte relevable revêtement noir

SKU: NBC/600/400/BLACK EAN: 5901350034378



Données techniques

Données générales

| | |
|--|---------------------------------|
| Version | Relevage sur trois côtés |
| Puissance nominale (kW) | 9 |
| Plage de puissance de chauffage (kW) | 4.0 - 11.0 |
| Efficacité thermique (%) | 84 |
| Température des gaz de combustion (oC) | 192 |
| Longueur maximale de la billette (cm) | 30 |
| Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2) | ≥500 |
| Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2) | ≥700 |
| diamètre de la sortie des gaz de combustion | 200 |
| COULEUR | Noir |
| FERMETURE | Non |
| Matériau | Acier |
| Ouverture de la porte | En haut |

Efficacité énergétique

| | |
|---|--------------|
| Classe énergétique | A + |
| L'EEI | 111.8 |
| Efficacité énergétique saisonnière (%) | 74 |
| Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW) | 9 |
| Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en % | 0.089 |
| Émissions de CO (mg/m3) | 1116 |
| Émission de pollen (mg/m3) | 22 |
| Émissions de NOx (mg/m3) | 118 |
| Émissions OGC (mg/m3) | 53 |
| Débit massique des gaz de combustion (g/s) | 8.8 |

Certifications / Conformité

Certificats **KRATKI PRO, L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

Nombre de pièces dans un colis. **1**

EAN **5901350034378**

Paramètres physiques

Largeur (cm) **67.6**

Hauteur (cm) **147**

Profondeur (cm) **61.9**

Poids (kg) **235**

