

Insert cheminée en acier NBU 500/700 11 kW Ø 200 porte relevable revêtement noir

SKU: NBU/500/700/BLACK EAN: 5901350034422



Données techniques

Données générales

Version	Relevage sur trois côtés
Puissance nominale (kW)	11
Plage de puissance de chauffage (kW)	4.5 - 14.0
Efficacité thermique (%)	83
Température des gaz de combustion (oC)	177
Longueur maximale de la billette (cm)	50
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	≥700
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	≥900
diamètre de la sortie des gaz de combustion	200
COULEUR	Noir
FERMETURE	Non
Matériau	Acier
Ouverture de la porte	En haut

Efficacité énergétique

Classe énergétique	A +
L'EEI	110.4
Efficacité énergétique saisonnière (%)	73
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	11
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	0.09
Émissions de CO (mg/m3)	1127
Émission de pollen (mg/m3)	17
Émissions de NOx (mg/m3)	118
Émissions OGC (mg/m3)	59
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	13.2

Certifications / Conformité

Certificats **KRATKI PRO, L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)**

Nombre de pièces dans un colis. **1**

EAN **5901350034422**

Paramètres physiques

Largeur (cm) **57.8**

Hauteur (cm) **147.1**

Profondeur (cm) **102**

Poids (kg) **299**

