

Insert cheminée en acier KRATKI VNL 700/480 12 kW Ø 200 porte relevable revêtement noir

SKU: VNL/700/480/BLACK EAN: 5902539503135



Données techniques

Données générales

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Version | Guillotine gauche |
| Puissance nominale (kW) | 12 |
| Plage de puissance de chauffage (kW) | 5.0 - 15.0 |
| Efficacité thermique (%) | 82 |
| Température des gaz de combustion (oC) | 237 |
| Longueur maximale de la billette (cm) | 40 |
| Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2) | ≥700 |
| Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2) | ≥900 |
| diamètre de la sortie des gaz de combustion | 200 |
| COULEUR | Noir |
| FERMETURE | Non |
| Matériau | Acier |
| Ouverture de la porte | Droite, En haut |

Efficacité énergétique

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Classe énergétique | A + |
| L'EEI | 108 |
| Efficacité énergétique saisonnière (%) | 72 |
| Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW) | 12 |
| Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en % | 0.097 |
| Émissions de CO (mg/m3) | 1219 |
| Émission de pollen (mg/m3) | 27 |
| Émissions de NOx (mg/m3) | 120 |
| Émissions OGC (mg/m3) | 59 |
| Débit massique des gaz de combustion (g/s) | 11.5 |

Certifications / Conformité

Certificats

**KRATKI PRO, L'écoconception,
Conçu pour la récupération,
BlmSchV 2**

Informations complémentaires

Équipement

**Apparition aérienne,
Cendrier, Chargement de la
chambre de combustion,
Verre en verre décoratif**

DEVANT

**Façade en acier avec verre
sérigraphié**

Type de carburant

**Bois à feuilles caduques
assaisonné (humidité ≤
20%)**

 Nombre de pièces dans
un colis.

1

EAN

5902539503135

Paramètres physiques

 Largeur (cm) **81.9**

 Hauteur (cm) **150.9**

 Profondeur (cm) **62**

 Poids (kg) **250**
