

# Insert cheminée en acier KRATKI LUCY 12 kW Ø 200 Revêtement Thermotec noir

SKU: LUCY/12/NEW/BLACK EAN: 5903751295792



## Données techniques

### Données générales

Version	<b>Face à face</b>
Puissance nominale (kW)	<b>12</b>
Plage de puissance de chauffage (kW)	<b>5.0 - 15.0</b>
Efficacité thermique ( %)	<b>80</b>
Température des gaz de combustion (oC)	<b>266</b>
Longueur maximale de la billette (cm)	<b>35</b>
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	<b>≥700</b>
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	<b>≥900</b>
diamètre de la sortie des gaz de combustion	<b>200</b>
COULEUR	<b>Noir</b>
FERMETURE	<b>Non</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Ouverture de la porte	<b>Gauche</b>

### Efficacité énergétique

Classe énergétique	<b>A</b>
L'EEI	<b>105</b>
Efficacité énergétique saisonnière ( %)	<b>70</b>
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	<b>12</b>
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	<b>0.092</b>
Émissions de CO (mg/m3)	<b>1158</b>
Émission de pollen (mg/m3)	<b>15</b>
Émissions de NOx (mg/m3)	<b>117</b>
Émissions OGC (mg/m3)	<b>45</b>
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	<b>11.1</b>

## Certifications / Conformité

Certificats **KRATKI PRO, L'écoconception,  
Conçu pour la récupération,  
BlmSchV 2**

## Informations complémentaires

Équipement **Apparition aérienne,  
Cendrier, Chargement de la  
chambre de combustion,  
Verre en verre décoratif**

DEVANT **Façade en acier avec verre  
sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques  
assaisonné (humidité ≤  
20%)**

EAN **5903751295792**

## Paramètres physiques

Largeur (cm) **71.4**

Hauteur (cm) **125.3**

Profondeur (cm) **49**

Poids (kg) **189.02**

