

# Insert cheminée en acier KRATKI LUCY 15 kW Ø 200 revêtement noir

SKU: LUCY/15/NEW/BLACK EAN: 5903751317463



## Données techniques

## Données générales

Version	<b>Face à face</b>
Puissance nominale (kW)	<b>15</b>
Plage de puissance de chauffage (kW)	<b>6.5 - 18.5</b>
Efficacité thermique ( % )	<b>80</b>
Température des gaz de combustion (oC)	<b>263</b>
Longueur maximale de la billette (cm)	<b>40</b>
Surface active minimale requise des grilles d'entrée (cm2)	<b>≥700</b>
Champ actif minimum requis des grilles de sortie (cm2)	<b>≥900</b>
diamètre de la sortie des gaz de combustion	<b>200</b>
Diamètre d'entrée d'air (mm)	<b>125</b>
COULEUR	<b>Noir</b>
FERMETURE	<b>Non</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Ouverture de la porte	<b>Gauche</b>

## Certifications / Conformité

Certificats	<b>KRATKI PRO, L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2</b>
-------------	---

## Paramètres physiques

Largeur (cm)	<b>86.6</b>
Hauteur (cm)	<b>130.2</b>
Profondeur (cm)	<b>49</b>
Poids (kg)	<b>243.55</b>

## Efficacité énergétique

Classe énergétique	<b>A</b>
L'EEI	<b>107</b>
Efficacité énergétique saisonnière ( % )	<b>71</b>
Puissance calorifique pour le chauffage des locaux (kW)	<b>15</b>
Les émissions de CO (à 13 % d'O2) ≤ exprimées en %	<b>0.089</b>
Émissions de CO (mg/m3)	<b>1119</b>
Émission de pollen (mg/m3)	<b>19</b>
Émissions de NOx (mg/m3)	<b>108</b>
Émissions OGC (mg/m3)	<b>43</b>
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	<b>12.6</b>

## Informations complémentaires

Équipement	<b>Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif</b>
DEVANT	<b>Façade en acier avec verre sérigraphié</b>
Type de carburant	<b>Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)</b>
Nombre de pièces dans un colis.	<b>1</b>
EAN	<b>5903751317463</b>

