

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N°: DOP0011-16510

Codice identificativo del prodotto-tipo:	SOFT 100
Modelli:	VERTICAL 100, SUPER 9, MULTI-SOFT
Uso previsto del prodotto:	Riscaldamento ambienti residenziali
Fabbricante:	KLOVER s.r.l. - Via A. Volta n.8 - San Bonifacio (VR) - Italia
Marchio commerciale:	KLOVER
Sistema AVCP:	System 3
Ente Notificato:	NB-0476
Numero rapporto di prova:	0476-AoP-CPR-5014291
Specifica tecnica armonizzata:	EN1651-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Stabilità e resistenza meccanica	Capacità di carico	0	kg		
Sicurezza antincendio – protezione da materiali combustibili	Distanza minima da materiali combustibili – sotto (dB)	0	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – pavimento frontale (dF)	0	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – soffitto (dC)	NPD	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – retro (dR)	200	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – lato (dS)	200	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento laterale (dL)	350	mm		
	Distanza minima da materiali combustibili – irraggiamento frontale (dP)	1000	mm		
	Spessore materiale isolante protettivo	-			
	Conducibilità termica materiale isolante protettivo (λ_d)	-			
	Classe di temperatura camino	T200G			
Prestazioni – Emissioni		Potenza nominale		Potenza ridotta	
	Monossido di Carbonio (CO al 13% di O ₂)	96	mg/m ³	670	mg/m ³
	Ossidi di azoto (NO _x al 13% di O ₂)	118	mg/m ³	76	mg/m ³
	Emissioni di composti organici volatili (OGC al 13% di O ₂)	28	mg/m ³	34	mg/m ³
	Emissioni di particolato (PM al 13% di O ₂)	15	mg/m ³	21	mg/m ³
Prestazioni – Potenza e rendimento	Potenza riscaldamento all'ambiente	9,6	kW	2,5	kW
	Potenza riscaldamento all'acqua	-	kW	-	kW
	Rendimento	92	%	95	%
Utilizzo sicuro e accessibile – dati installazione camino	Temperatura fumi in uscita	123	°C	60	°C
	Tiraggio minimo	11	Pa	10	Pa
	Portata massica dei fumi	6,6	g/s	3,5	g/s
Efficienza in riscaldamento d'ambiente	Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	82	%		
	Indice di efficienza energetica	124			
	Classe di efficienza energetica	A+			
	Assorbimento elettrico alla potenza nominale	0,022	W		
	Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	0,012	W		
	Assorbimento elettrico in modalità stand-by	0,002	W		
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali			NPD		

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) - 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

San Bonifacio, 20/10/2025

KLOVER S.r.l.
 via Volta, 8 - 37047 San Bonifacio (VR)
 P.IVA 02324280235
 tel. 045 6101859 - fax 045 6101858
 Mario Muraro (Amministratore delegato)

www.klover.it